

NMC-TELCO25UC-M9F9-XXX-GY NMC-TELCO25UD-M9F9-XXX-GY Шнур TELCO (амфенол) UTP 25 пар, TELCO50/MALE/90-TELCO50/FEMALE/90


- ✓ Коннекторы с золотым покрытием контактов
- ✓ Соединение кабеля с разъемом надежно защищено термоусаживаемой трубкой

Коммутационные шнуры TELCO (амфенол) применяются для коммутации и подключения автоматизированных телефонных станций, маршрутизаторов, и коммутаторов. Данное решение используется для получения высокой плотности портов.

Коммутационный шнур **NMC-TELCO25UC-M9F9-XXX-GY** категории 3 выполнен из 25-ти парного кабеля, оконцованного разъемом типа TELCO MALE с одного конца и разъемом TELCO FEMALE - с другого. Шнур предназначен для автоматизированных телефонных станций, маршрутизаторов DSL и ISDN.

Коммутационный шнур **NMC-TELCO25UD-M9F9-XXX-GY** категории 5 выполнен из 25-ти парного кабеля, оконцованного разъемом типа TELCO MALE с одного конца и разъемом TELCO FEMALE - с другого. Шнур предназначен для подключения коммутаторов и маршрутизаторов Ethernet, поддерживающих скорость до 100 Мбит/с.

Стандартно данные шнуры телко производятся трех длин: 3, 5 и 10 метров. На заказ возможно изготовление шнуров любой длины (до 500-т метров), и вариант оконцевания коннектором TELCO с углом входа кабеля 180 градусов (**NMC-TELCO25UX-M1F1-XXX-GY**).



NMC-TELCO25UC-M9F9-003-GY



Базовая комплектация:

Коммутационный шнур 1шт.

Сопутствующие товары:

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ
Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-TELCO25UC-M9F9-XXX-GY	NMC-TELCO25UD-M9F9-XXX-GY
Категория	3	5
Полоса пропускания, МГц	16	100
Исполнение	Неэкранированное	
Тип	UTP	
Количество пар	25	
Тип проводников	Одножильный	
Диаметр проводников, AWG(мм)	26 (0,405)	24 (0,50)
Тип коннекторов	TELCO50/MALE/90 - TELCO50/FEMALE/90	
Материал покрытия контактов TELCO	Золото 3 микродюйма	
Защитный кожух	Термоусаживаемая трубка	
Материал внешней оболочки	PVC	
Схема разводки	Стандартная, согласно ANSI/ICEA S-80-576	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +70. Эксплуатация от -20 до +70	
Гарантия	1 год	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА КОММУТАЦИОННЫХ ШНУРОВ

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-TELCO25UC-M9F9-003-GY	3	TELCO/MALE/90 - TELCO/FEMALE/90	3	0,001995	0,520
NMC-TELCO25UC-M9F9-005-GY	3	TELCO/MALE/90 - TELCO/FEMALE/90	5	0,003990	1,000
NMC-TELCO25UC-M9F9-010-GY	3	TELCO/MALE/90 - TELCO/FEMALE/90	10	0,006650	1,590
NMC-TELCO25UD-M9F9-003-GY	5	TELCO/MALE/90 - TELCO/FEMALE/90	3	0,001995	0,520
NMC-TELCO25UD-M9F9-005-GY	5	TELCO/MALE/90 - TELCO/FEMALE/90	5	0,003990	1,000
NMC-TELCO25UD-M9F9-010-GY	5	TELCO/MALE/90 - TELCO/FEMALE/90	10	0,006650	1,590

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.