

## Модуль серии Fast Termination, неэкранированный, категория 6 и 5e

- ✓ Посадочные размеры соответствуют формату KeyStone
- ✓ Материал покрытия контактов в разъеме - золото 50 мкд

Коммутационные модули NIKOMAX с противопылевыми шторками (серия «ST») относятся к системе Fast Termination и спроектированы специально для использования с инструментом для быстрой заделки NMC-FT-TOOL. Разведите кабель на контактах модуля, вставьте его в инструмент и просто сожмите рукоятки. Аккуратная и качественная заделка в одно нажатие! IDC контакты модулей ST также совместимы с обычным ударным инструментом с ножом 110 типа или KRONE. Модули выполнены в едином дизайне и совместимы со всеми компонентами NIKOMAX. Ширина 17 мм и стандартная высота позволяет устанавливать их в любые наборные патч-панели, в том числе с высотой 0,5U. От стандартных FT модули ST отличаются наличием встроенной в разъем противопылевой шторки, которая защищает от попадания грязи и утапливается внутрь модуля при подключении коммутационного шнура.

Модуль NMC-KJUE2-ST-WT (кат.6) выполнен в корпусе из высокопрочного пластика и отлично подходит для построения неэкранированных систем

Модуль NMC-KJUD2-ST-WT (кат.5e) выполнен в корпусе из высокопрочного пластика и отлично подходит для построения неэкранированных систем.



**NMC-KJUE2-ST-WT**  
RJ45/8P8C, UTP, Кат.6



**NMC-KJUD2-ST-WT**  
RJ45/8P8C, UTP, Кат.5e

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-KJUE2-ST-WT	NMC-KJUD2-ST-WT
Категория	6	5e
Полоса пропускания	250 МГц	100 МГц
Исполнение	Неэкранированное	
Тип разъемов	RJ45/8P8C	
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза	
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля	
Количество переключения шнуров	Не менее 750-ти	
Тип IDC контактов (монтаж)	Устройство для быстрой заделки FT-TOOL или ножи 110/KRONE	
Схема разводки	T568A/B	
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)	
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза	
Материал покрытия IDC контактов	Олово	
Материал пластика	Высокопрочный негорючий пластик, соответствует UL94V-0	
Цвет	Белый	
Габариты, ШxВxГ	17x19x32	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С	
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет	
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX	

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Габариты, ШxВxГ, мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-KJUE2-ST-WT	6	Неэкранированное	17x19x32	0,000079	0,010
NMC-KJUD2-ST-WT	5e	Неэкранированное	17x19x32	0,000079	0,010

Базовая комплектация:	NMC-KJUE2-ST-WT	NMC-KJUD2-ST-WT
Модуль	1 шт.	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.